






Product details

1 x E-Comfort KLIMA, paneelradiator met Dual Therm technology systeem

- Aansturing via geïntegreerd display
- Mat gestructureerd staal in signaalwit of grafiëtgrijs
- Montagebeugel inbegrepen

Afmetingen en uitvoeringen

KLIMA Paneelradiator;



Type	breedte A (mm)	diepte (mm)	kleur vermogen materiaal warmteafgifte	hoogte B (mm) verticaal
<i>horizontaal</i>		<i>radiator</i>		
223207	675	123	Wit, RAL 9003 750 W	504
223210	790	123	Wit, RAL 9003 1000 W	504
223215	1010	123	Wit, RAL 9003 1500 W	504
223220	1240	123	Wit, RAL 9003 2000 W	504

223009

Grijs, RAL 7024

504

675

123

750 W		Grijs, RAL 7024	504
223011		1000 W	
790	123	Grijs, RAL 7024	504
223016		1500 W	
1010	123	Grijs, RAL 7024	504
223021		2000 W	
1240	123		

Montage elektrische paneelradiator

De KLIMA radiatoren worden aan de muur bevestigd met een meegeleverde ophangbeugel. Met behulp van deze beugel wordt de elektrische radiator 24mm van de wand opgehangen.


Afstanden *wand tot achterkant radiator* :

24 mm

wand tot voorkant radiator :

147 mm

Afmetingen (mm)



Ophangbeugel achterkant

	KLIMA		
B	C	D	A E

750 W

504

675

305

265

105			
1000 W		504	790
305	265	105	
1500 W		504	1010
640	265	105	
2000 W		504	1240
640	265	105	

Extra Informatie

- Dual Therm technology: stralingswarmte en natuurlijke convectie
- Mat gestructureerd staal
- Elektronische thermostaat (ErP ready)
- Energiebesparende dag- en weekprogramma's
- Bediening via display
- Open raam detectie
- Antivorst-functie
- Kinderslot

Garantie DRL elektrische radiatoren

U heeft 2 jaar fabrieksgarantie op de KLIMA paneelradiatoren.

Technische details

Artikelnummer: 223210
EAN-code: 8719577006033

Technische details KLIMA paneelradiator

De DRL E-Comfort KLIMA is een platte, elektrische paneelradiator die een zachte, aangename warmte verspreidt en het comfort in de ruimte naar een hoger niveau tilt. De KLIMA-radiatoren zijn uitgerust met het unieke Dual Therm technology systeem, dat convectiewarmte en stralingswarmte combineert. Door dit duale systeem bent u verzekerd van een continue, prettige warmtebeleving.




Deze KLIMA radiatoren zijn gemaakt van mat gestructureerd staal en beschikken over IP24-beschermingsklasse.

- Elektrische paneelradiator ;• RAL 9003, Signaalwit
- RAL 7024, Grafietgrijs
- Voeding: 230 Volt
- Aansluitsnoer: 1,00 m met aangegoten stekker
- IP isolatieklasse: IP 24, klasse II

Aansluiting en bediening

Aansluiting via geaard stopcontact.

Bediening via digitaal geïntegreerd display.



A

B
C

D
E
F
G

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

AAN/UIT of Stand-by

Modusknop
Speciale functies
Temperatuur verhogen
Temperatuur verlagen
Display-weergave
Hoofdschakelaar

Met het gebruiksvriendelijke toetsenbord op de E-COMFORT KLIMA kunt u tot op de tiende graad de temperatuur in uw kamer bepalen. Doordat u het klimaat zo precies op uw wens kunt afstemmen, zal het u nooit aan comfort ontbreken. De temperatuur die u hebt ingesteld wordt getoond op het display en dit scherm licht op wanneer u de toetsen aanraakt. U kunt ook aflezen hoe warm het daadwerkelijk in de kamer is.

Montage

De radiator wordt aan de wand bevestigd met behulp van een ophangbeugel. Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010 en het paneel mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Downloads

Handleiding KLIMA-paneelradiatoren
Productblad KLIMA- en ICON paneelradiatoren

Levertijd en voorwaarden

De levertijd van elektrische radiatoren is 2 tot 5 werkdagen (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).

Let op

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.